

ข้อมูลทั่วไป

สีน้ำอะคริลิก ฟิล์มสีด้านพิเศษ ลดการสะท้อนของแสง ให้การปกปิดรอยต่อของฝ้าเพดานได้ดีทำให้ฝ้าเพดานดูเรียบเนียนเป็นผืนเดียวกัน ไม่เป็นคลื่น ฟิล์มสียึดเกาะดีเยี่ยม ผสมสารป้องกันเชื้อรา ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว จึงปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้อยู่อาศัยการใช้งาน เหมาะสำหรับทาตกแต่งพื้นผิวฝ้า เพดาน ภายในอาคาร

ลักษณะจำเพาะ

ประเภทของสี	สีน้ำอะคริลิกแท้ 100%
ลักษณะฟิล์มสี	ด้าน
การปกคลุมพื้นผิว	35 - 40 ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว
ความถ่วงจำเพาะ	-
วิธีใช้	แปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น
การผสมก่อนใช้งาน	น้ำสะอาด 20-25%

ระยะเวลาแห้ง

แห้งผิว	30 นาที
แห้งแข็งและทาทับได้	2 ชั่วโมง

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวปูนใหม่	- ทิ้งผนังให้แห้งอย่างน้อย 1 เดือน - ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผง เศษซีเมนต์และคราบไขมัน
พื้นผิวปูนเก่า	- ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด) - ล้างทำความสะอาดและทิ้งให้แห้ง 2-3 วัน

ข้อแนะนำการทาสี

พื้นผิวปูนใหม่	- ทาสีรองพื้นปูนใหม่กับด่าง เนชั่นเนล จำนวน 1 เที่ยว - ทาสีน้ำอะคริลิก อิมัลชัน เนชั่นเนล จำนวน 2 เที่ยว
พื้นผิวปูนเก่า	- ทาสีรองพื้นปูนเก่า เนชั่นเนล จำนวน 1 เที่ยว - ทาสีน้ำอะคริลิก อิมัลชัน เนชั่นเนล จำนวน 2 เที่ยว

ขนาดบรรจุ

1 GL, 5 GL

มาตรฐานอ้างอิง