

สีรองพื้นสำหรับงานเหล็ก
สีอีพ็อกซีมาสติก

- * ใตตามาสติก 87-เกรดสี
อัตราส่วนผสม ส่วน A:B = 6:1
- * ใตตามาสติก 87-อลูมิเนียม
อัตราส่วนผสม ส่วน A:B = 5.5:1

ทินเนอร์ เบอร์ 17



JOTAMASTIC 87 : เป็นสีกันสนิมประเภทอีพ็อกซีมาสติก มีคุณสมบัติในการป้องกันสนิมกัดกร่อนได้ดีกว่าสีประเภทอื่น เหมาะสำหรับใช้กับพื้นผิวเหล็กที่ไม่สามารถทำความสะอาดด้วยวิธีพ่นทรายได้ มีปริมาณเนื้อสีมากจึงพ่นได้ความหนาต่อเที่ยวสูง ใช้ได้ทั้งบริเวณเหนือและใต้แนวน้ำ ทั้งในน้ำเค็มและน้ำจืด สามารถใช้เดี่ยวหรือใช้ร่วมกับสีทับหน้าได้



สีรองพื้นสำหรับงานปูนฉาบ คอนกรีต

อัตราส่วนผสม ส่วน A:B = 4:1

ทินเนอร์ เบอร์ 17

PENGUARD CLEAR SEALER : เพนการ์ด เคลียร์ ซีลเลอร์ เพนการ์ด เคลียร์ ซีลเลอร์ เป็นสีอีพ็อกซี 2 ส่วนผสม มีเนื้อสีใส ใช้รองพื้นบนคอนกรีตหรือปูนฉาบ มีคุณสมบัติสามารถแทรกซึมสู่พื้นผิวปูนได้ดีเยี่ยม ช่วยป้องกันด่างที่อยู่ในเนื้อปูน และเสริมการยึดเกาะระหว่างพื้นผิวปูนกับสีทับหน้า

สีรองพื้นสำหรับงานเหล็ก อลูมิเนียม กัลวาไนท์ และสแตนเลส

อัตราส่วนผสม ส่วน A:B = 4:1

ทินเนอร์ เบอร์ 17

PENGUARD PRIMER SEA : เพนการ์ด ไพรมเมอร์ เอสอีเอ สีรองพื้นเพนการ์ด ไพรมเมอร์ เอสอีเอ เป็นสีอีพ็อกซีเรซิน 2 ส่วนผสม ใช้เป็นสีรองพื้น ป้องกันสนิม เหมาะสำหรับพื้นผิวเหล็กใหม่หรือโครงสร้างเหล็กทั่วไป รวมถึงสามารถใช้บนพื้นผิวประเภทอื่นๆ เช่น อลูมิเนียม กัลวาไนท์ และสแตนเลส



อัตราส่วนผสม ส่วน A:B = 4:1

ทินเนอร์ เบอร์ 17

สีรองพื้นชั้นกลางสำหรับงานเหล็ก

PENGUARD HB : เพนการ์ด เอช บี สีอีพ็อกซีเรซิน 2 ส่วนผสมชนิดกึ่งเงาถึงด้าน ใช้เป็นสีชั้นกลางเพิ่มการป้องกันการกัดกร่อนบนพื้นผิวเหล็ก มีคุณสมบัติพิเศษสามารถพ่นทำความสะอาดได้สูง

อัตราส่วนผสม ส่วน A:B = 4:1

ทินเนอร์ เบอร์ 17

สีทับหน้า

PENGUARD ENAMEL : เพนการ์ด อีนาเมล สีทับหน้าอีพ็อกซีเรซิน 2 ส่วนผสมที่ให้ความเงาสูงทนทานต่อการขัดถู และสารเคมีได้อย่างดีเยี่ยม ใช้ทาได้ทั้งบนเหล็กและคอนกรีต