



นิปปอนเพนต์ วินิเล็กซ์ อะคริลิก

NIPPON PAINT

VINILEX ACRYLIC

日本ペイント



เทคโนโลยีเฉพาะจากประเทศญี่ปุ่นด้วย **Advanced Titanium Technology**
และ **Acrylic Nano Technology** เพิ่มพลังยึดเกาะฟิล์มสีแข็งแกร่งทนทาน



สีคุณภาพ
ที่โครงการนั้นใจกว่า



50 ปี



ทนทาน
ทุกสภาวะอากาศ



สะท้อนความร้อน
และช่วยประหยัดพลังงาน



กลบดี กลิ้งง่าย
ฟิล์มสีเรียบเนียน



ทนทานต่อการขีดข่วน
ทำความสะอาด

คุณสมบัติเด่น



ทนทานทุกสภาวะอากาศ

จากการคิดค้นเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น Acrylic Nano Technology ให้อนุเม็ดสีเชื่อมต่อประสานโมเลกุลของทาว เพิ่มการยึดเกาะฟิล์มสีให้แข็งแรงทนทานทุกสภาวะอากาศ



กลบดี กลิ้งง่าย ฟิล์มสีเรียบเนียน

สูตรสีพิเศษที่ถูกรออกแบบมาโดยเฉพาะ ให้โมเลกุลสีเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบ เพิ่มการกลบ กลิ้งง่าย ฟิล์มสีเรียบเนียนสวยงาม



สะท้อนความร้อนและช่วยประหยัดพลังงาน

ด้วยเทคโนโลยีเฉพาะจากประเทศญี่ปุ่น Advanced Titanium สามารถสะท้อนรังสีจากแสงอาทิตย์ได้สูงถึง 90% ป้องกันความร้อนไม่ให้เข้าสู่ตัวบ้าน ทำให้ช่วยลดอุณหภูมิพื้นผิวผนังบ้าน ส่งผลให้ประหยัดพลังงานจากการใช้เครื่องปรับอากาศภายในบ้าน



ทนทานต่อการขีดข่วนทำความสะอาด

สีทำความสะอาดตัวเองได้ จากคุณสมบัติของฟิล์มสีที่แข็งแรง ทำให้โมเลกุลของฝุ่นหรือน้ำไม่สามารถยึดเกาะบนพื้นผิวฟิล์มสี จึงไม่ก่อให้เกิดการเกาะตัวของคราบสกปรก

ระบบการทาสี

สีรองพื้นปูนใหม่	สีทับหน้าภายนอก	สีทับหน้าภายใน	
		ผนัง	ฝ้าเพดาน
 สีขาว	 ใหม่  ทึบเงา ด้าน	 ด้าน	 ด้าน

พื้นผิว	พื้นที่	สีรองพื้น	สีทับหน้า
ผนัง	ภายนอก	นิปปอนเพนต์ วินิเล็กซ์ อะคริลิก เอช-90 วอล ซิลเลอร์ จำนวน 1 เที่ยว	นิปปอนเพนต์ วินิเล็กซ์ อะคริลิก สำหรับภายนอก จำนวน 2 เที่ยว
	ภายใน		นิปปอนเพนต์ วินิเล็กซ์ อะคริลิก สำหรับภายใน จำนวน 2 เที่ยว
ฝ้าเพดาน	ภายใน		นิปปอนเพนต์ วินิเล็กซ์ อะคริลิก สำหรับฝ้าเพดาน จำนวน 2 เที่ยว

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวต้องสะอาดและแห้งสนิท ปราศจากฝุ่นละออง (ปริมาณความชื้นไม่เกิน 6% โดยเครื่อง Kett รุ่น HI-520 และความชื้นไม่เกิน 14% โดยเครื่อง Protimeter Mini ; ค่าความชื้นต่างไม่เกิน 8)

กรณีพื้นผิวปูนใหม่ - ทิ้งไว้ให้แห้งอย่างน้อย 28 วัน ก่อนทาสีรองพื้นสูตรน้ำ นิปปอนเพนต์ วินิเล็กซ์ อะคริลิก เอช-90 วอล ซิลเลอร์ จำนวน 1 เที่ยว

กรณีพื้นผิวปูนเก่า - ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด

- บริเวณที่มีเชื้อรา หรือตะไคร่น้ำ ต้องขัดล้างทำความสะอาดก่อน เมื่อพื้นผิวแห้ง ให้ทากับน้ำยาฆ่าเชื้อรา นิปปอนเพนต์ วินิเล็กซ์ ไบโอวอช 1 เที่ยว แล้วทิ้งให้แห้ง 1 วัน
- ซ่อมแซมพื้นที่แตกด้วยสีโป๊ว นิปปอนเพนต์ วินิเล็กซ์ วอล ฟิตตี
- ทาสีรองพื้นสูตรน้ำบน นิปปอนเพนต์ เอ็กซ์เซล ไพรเมอร์ จำนวน 1 เที่ยว หรือทาสีรองพื้นสูตรน้ำ นิปปอนเพนต์ อะควาซิลเลอร์ จำนวน 1 เที่ยว และทาสีทับหน้าด้วย นิปปอนเพนต์ วินิเล็กซ์ อะคริลิก สำหรับภายนอก จำนวน 2 เที่ยว ทาสีทับหน้าด้วย นิปปอนเพนต์ วินิเล็กซ์ อะคริลิก สำหรับภายใน จำนวน 2 เที่ยว หรือทาสีฝ้าเพดานด้วย นิปปอนเพนต์ วินิเล็กซ์ อะคริลิก สำหรับฝ้าเพดาน จำนวน 2 เที่ยว



บริษัท นิปปอนเพนต์ เดโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
NIPPON PAINT DECORATIVE COATINGS (THAILAND) CO., LTD
101 หมู่ 3 ซอยสุขสวัสดิ์ 76 ถนนสุขสวัสดิ์ บางจาก พระประแดง สมุทรปราการ 10130 โทร 02-462-5299

f Nippon Paint Decorative @nipponpaint Nippon Paint Decorative
www.nipponpaintdecor.com 02-463-1899 (Careline)