

เอกสารความปลอดภัย

สีน้ำอะครีลิคเดลตา ทาฝ้า สำหรับภายใน

วันที่ 03 มกราคม 2562

Version : No. 2

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อผลิตภัณฑ์ : น้ำอะครีลิคเดลตา ทาฝ้า สำหรับภายใน

ผู้ผลิต

บริษัท สีเดลต้า จำกัด

157 ซอย ดลกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

โทรศัพท์ : 02-7397101-4

โทรสาร : 02-7394351

2. ส่วนผสม / ชื่อสามัญทางเคมีของสารและเปอร์เซ็นต์ของสารที่ผสมอยู่

ชื่อเคมี	Wt%	CAS No.	UN/ID No.	EC No.
Acrylic	20-30	-	-	-
Calcium Carbonate	20-25	-	-	-
Titanium Dioxide	10 - 20	13463-67-7	-	-
Water	20-25	-	-	-

3. ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นอันตราย

ทางเข้าสู่ร่างกาย

ทางลมหายใจ : ไม่เกิดการระคายเคือง

ทางตา : อาจทำให้เกิดการระคายเคือง

ทางผิวหนัง : อาจทำให้เกิดการระคายเคือง

4. การปฐมพยาบาล

เมื่อเข้าสู่ระบบหายใจ : นำตัวออกสู่อากาศบริสุทธิ์ หากผู้ป่วยไม่ฟื้นตัวเร็ว ให้นำตัวส่งแพทย์

การสัมผัสผิวหนัง : ถอดเสื้อผ้าที่มีสารปนเปื้อนออก แล้วล้างออกด้วยน้ำสบู่ หากมีอาการระคายเคืองให้ปรึกษาแพทย์

การเข้าสู่ระบบทางเดินอาหาร : หากกลืนเข้าไป ห้ามล้วงคอให้อาเจียน ให้นำตัวส่งแพทย์ที่ใกล้ที่สุด

หากอาเจียนให้ก้มหัวลงต่ำกว่าสะโพกเพื่อป้องกันการหายใจเข้าไปในปอด

5. การปฏิบัติเมื่อเกิดไฟไหม้

อพยพบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องหนีออกจากบริเวณที่มีไฟไหม้

อันตรายที่อาจเกิดขึ้น : การบ่มอนนอกใช้ตัวถังอาจตัวขึ้นหากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์

สารที่ใช้ดับไฟ : โฟม สเปรย์น้ำหรือม่านน้ำ ผงเคมีแห้ง คาร์บอนไดออกไซด์

อุปกรณ์ป้องกันผู้พญเพลิง : สวมใส่ชุดป้องกันอันตรายและเครื่องมือช่วยหายใจในตัว

6. การปฏิบัติเมื่อเกิดการรั่วไหล

ข้อควรระวังส่วนบุคคล : หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณผิวหนังและดวงตา

วิธีการจัดการกับผลิตภัณฑ์ที่หกรั่วไหล : ให้จัดการเก็บในภาชนะปิดมิดชิดเพื่อนำไปกำจัดอย่างปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง



เอกสารความปลอดภัย

สีน้ำอะครีลิคเดลต้า กาฬ สำหรับภายใน

7. การใช้และการจัดเก็บ

- การจัดการ : เก็บไว้ในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี ห่างไกลจากแสงแดด แหล่งติดไฟ
แหล่งความร้อนอื่นๆ
- การเก็บรักษา : เก็บในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด

8. คำมาตรฐานความปลอดภัย/การควบคุม/การป้องกันส่วนบุคคล

- อุปกรณ์ป้องกันการหายใจ : สวมหน้ากากป้องกันไอระเหยของสารเคมี
- อุปกรณ์ป้องกันมือ : ใส่ถุงมือป้องกันสารเคมี
- อุปกรณ์ป้องกันตา : สวมแว่นตานิรภัย
- อุปกรณ์ร่างกาย : ใส่ชุดที่ปกคลุมปกปิดมิดชิด ป้องกันสารเคมี สัมผัสร่างกาย
- มาตรการด้านสุขอนามัย : หลีกเลี่ยงจากอาหารและเครื่องดื่ม

9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

- ลักษณะทางกายภาพ : ของเหลว
- กลิ่น : Acrylic
- สี : ขาว
- ค่าความเป็นกรด-ด่าง : 8-9
- ความหนืดที่ 25°C : 100 ±5 KU at 25°C
- ความตึงผิวเฉพาะที่ 25°C : 1.30 – 1.45
- ความสามารถในการละลายน้ำ : ละลายน้ำ

10. ความคงตัวและการเกิดปฏิกิริยา

- การคงตัว: คงตัวในสภาพการใช้ตามปกติทั่วไป
- กรณีที่เกิดการหลีกเสี่ยง: หลีกเสี่ยงความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟ และแหล่งติดไฟอื่น ๆ
- สารที่ควรหลีกเสี่ยง: ไม่มี
- สารอันตรายที่เกิดจาก การสลายตัว: ไม่มี

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา

- สามารถเสื่อมสลายได้เองทางชีววิทยา

12. ข้อมูลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

- หลีกเสี่ยงการปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม (แหล่งน้ำ หรือ พื้นดิน)

13. การกำจัด/การทำลาย

- การกำจัดผลิตภัณฑ์ : พิจารณาจัดแยกประเภทของเสียและวิธีการกำจัดที่เหมาะสมตามระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- การกำจัดภาชนะบรรจุ : ตามข้อบังคับแต่ละท้องถิ่น



เอกสารความปลอดภัย

สีน้ำอะครีลิคเดลต้า กาแฟ สำหรับภายใน

14. ข้อมูลสำหรับการขนส่ง

ให้เป็นกระบวนการตามการขนส่ง

15. สัญลักษณ์หรือฉลาก (ข้อมูลเกี่ยวกับข้อบังคับ)

ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับมิได้ครอบคลุมทุกด้าน อาจมีข้อบังคับอื่น

ให้เป็นตามกฎหมายและระเบียบของเมืองและประเทศนั้น ๆ

16. ข้อมูลอื่นๆ

MSDS Version Number: 2

MSDS Effective Date : 3 มกราคม 2563

การเผยแพร่ข้อมูล ความปลอดภัย : ข้อมูลต่างๆในเอกสารนี้จะต้องเผยแพร่ให้แก่บุคคลที่ทำงานเกี่ยวกับสารเคมีนี้

การปฏิเสธสิทธิ : ข้อมูลเหล่านี้ได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งใช้สำหรับบรรยาย ลักษณะของผลิตภัณฑ์

เพื่อวัตถุประสงค์ด้านสุขภาพอนามัยความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมเท่านั้นไม่ได้ใช้เป็นหลักประกันคุณสมบัติพิเศษใด ๆ ของผลิตภัณฑ์

End of document.

Number of page(s):3