

เบเยอร์ ทินเนอร์ เบอร์ เอ็ม-15

น้ำมันสำหรับพสมสี ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์	เบเยอร์ ทินเนอร์ เบอร์ เอ็ม-15 เป็นทินเนอร์ผลิตจากสารอะโรแมติก สำหรับพสมสีและล้างอุปกรณ์เครื่องมือสี เพื่อให้คุณสมบัติของฟิล์มสีที่ใช้ การแห้งตัวและการละลายที่สมบูรณ์		
คุณสมบัติการใช้งาน	เบเยอร์ ทินเนอร์ เบอร์ เอ็ม-15 ใช้สำหรับเจือจางและล้างสีระบบเบเยอร์ ซิลค์ สิลิโคนเงา (สูตรกลืนไม่ฉุ่น) และระบบสีอื่นๆ ที่ใกล้เคียงกัน		
ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการใช้	ไม่น้อยกว่า	ไม่เกิน	แนะนำ
* ความหนาฟิล์มสีแห้ง (ไมครอน)	0	0	0
* ความหนาฟิล์มสีเปียก (ไมครอน)	0	0	0
* ทาได้ตามเนื้อที่ (ตามทฤษฎี) (ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว)	0	0	0
คุณสมบัติทางกายภาพ	* ประเภทของสี : น้ำมันอะโรแมติก อะซีเตกโซลเวนท์ * ลักษณะฟิล์มสี : คำน * เจตสี : ใส * ความข้น (ที่ 25 องศาเซลเซียส) : - * ความกว้างจำเพาะ : 0.78 - 0.80 * เนื้อสีโดยปริมาตร : - * เนื้อสีโดยน้ำหนัก : - * ระยะเวลาแห้ง (ที่ 25 องศาเซลเซียส) เวลาแห้งผิว : - เวลาแห้งแข็ง : - เวลาแห้งก่อนทา : - * จุดวาบไฟ : มากกว่า 28 องศาเซลเซียส		
วิธีการใช้งาน	* อุปกรณ์ : ลูกกลิ้ง, แปรง และ เครื่องพ่น * การพสมก่อนใช้งาน : - : สำหรับการพสมเพื่อใช้แปรง ใช้เบเยอร์ ทินเนอร์ เบอร์ เอ็ม-15 10 - 15% โดยปริมาตร : สำหรับการพสมเพื่อใช้เครื่องพ่น ใช้เบเยอร์ ทินเนอร์ เบอร์ เอ็ม-15 15 - 25% โดยปริมาตร		
การเก็บรักษา	: หลีกเลี่ยงจากแหล่งความร้อนและประกายไฟ : อายุการเก็บรักษา 12 เดือน ที่ร่ม อุณหภูมิปกติ : เมื่อใช้งานเสร็จควรปิดฝาให้สนิท		
ความปลอดภัยและสุขอนามัย	: ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ อย่างสุดคม : หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังโดยตรง ถ้ามีส่วนที่สัมผัสให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่ : ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างน้ำด้วยน้ำปริมาณมากและพบแพทย์		
คำเตือน	: เก็บให้พ้นมือเด็ก		
มาตรฐานอ้างอิง	: -		
ขนาดบรรจุ	: 1/4 แกลลอน, 1 แกลลอน		

การสงวนสิทธิ์

รายละเอียดข้างต้นนี้ได้มาจากการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีแจ้งล่วงหน้า

ข้อมูลทางวิชาการ

ปรับปรุงเมื่อ : พฤษภาคม 2554

หน้า : 1 จาก 1

เบเยอร์ ทินเนอร์ เบอร์ เอ็ม-15