

SUPER SEF OIL PRIMER GREY

สีรองพื้นเทากันสนิม ซูเปอร์เซฟ

เป็นสีรองพื้นกันสนิมเนื้อสีเทา ผลิตจากเรซินสังเคราะห์ ประสิทธิภาพสูงในการป้องกันสนิม ทาแห้งเร็ว ให้การยึดเกาะพื้นผิวโลหะดีเยี่ยมช่วยป้องกันการกัดกร่อนจากสภาวะภายนอกไม่ให้พื้นผิวเสื่อมสภาพเร็ว फिल्मสีหนา ทาได้เรียบเนียน เสริมการยึดเกาะของสีทับหน้ากับพื้นผิวให้ทนทานดียิ่งขึ้น ช่วยให้การทาสีเคลือบเงาเรียบเนียนงามยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับทารองพื้นโลหะก่อนที่จะทาสีเคลือบเงา ซูเปอร์เซฟ

- ด้วยส่วนผสมผสมสีกันการกัดกร่อนคุณภาพสูง ช่วยต้านทานการเกิดสนิมได้ดีเยี่ยม ป้องกันการกัดกร่อนพื้นผิวจากสภาวะอากาศที่รุนแรง



การใช้งาน เหมาะสำหรับทารองพื้นผิวโลหะเหล็กทั่วไป เช่น ราวเหล็ก ประตูเหล็ก ซิงก์หน้าต่าง เครื่องจักรอาคารโรงงาน อื่น ๆ

คุณสมบัติของฟิล์มสี

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ประเภทสี	: อัลซิดเรซินกันสนิม
เฉดสี	: เทา
ลักษณะฟิล์มสี	: กึ่งเงา - กึ่งด้าน
ความถ่วงจำเพาะ	: 1.56 - 1.61
ความหนืด (ที่อุณหภูมิ 25 ⁰ ซ)	: 90 - 95 เครปยูนิต
เนื้อสี (โดยปริมาตร)	: 80 - 82 %

ข้อมูลการใช้งาน

วิธีการทา	: แปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น
ความหนาของฟิล์มสีเมื่อแห้ง	: 40 - 45 ไมครอน
การคลุมพื้นที่ (เนื้อที่ที่ทาได้)	: 35 - 40 ตารางเมตร / 1 แกลลอน / 1 เทียว
ระยะเวลาแห้ง (ที่อุณหภูมิ 30 ⁰ ซ)	แห้งสัมผัสได้ : 20 - 30 นาที แห้งทาทับได้ : 4 - 6 ชั่วโมง แห้งใช้งานได้ : 6 - 8 ชั่วโมง

การผสมก่อนใช้งาน

ผสมทินเนอร์ อัตราส่วน 10 - 15% โดยปริมาตร (อัตราส่วนดังกล่าวเป็นอัตราโดยเฉลี่ย) การผสมทินเนอร์ให้ทำเมื่อต้องการปรับสภาพความข้นเหลวให้เหมาะสมกับการใช้งาน สภาพอุณหภูมิและความชื้น

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวที่ทาต้องแห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมัน ฝุ่น กำจัดสนิม หรือสะเก็ดสีเก่า ที่หลุดล่อนได้ออกจากพื้นผิวให้หมด

ระบบการทาสี

พื้นผิวโลหะ- ทารองพื้นด้วย สีรองพื้นเทากันสนิม ซูเปอร์เซฟ SUPER SEF OIL PRIMER GREY ผสมทินเนอร์ จำนวน 1 เทียว

การทาสีทับหน้า - ทาสีเคลือบเงา SUPER SEF HIGH GLOSS ENAMEL จำนวน 2 เทียว เว้นระยะสีที่ทาเที่ยวแรกให้แห้งสนิทเสียก่อน จึงทาเที่ยวต่อไป



การสงวนสิทธิ์ รายละเอียดที่ระบุไว้ข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลองและจัดทำขึ้นภายใต้สภาวะปกติ เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน บริษัทฯ จึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

เข้าสู่ CATALOG