MAXZO® บริษัท แมกโซ่ เพ้นท์ จำกัด
MAXZO PAINT CO.,LTD.

SUPER SEF RED OXIDE PRIMER

สีรองพื้นแดงกันสนิม ซูเปอร์เซฟ



เป็นสีรองพื้นโลหะกันสนิม ที่มีไอร์ออนออกไซด์แดง ผสมกับอัลขีดเรซิ่นพิเศษ ช่วยป้องกันสนิม ทาง่ายแห้งเร็ว ให้การยึดเกาะพื้นผิวโลหะดีเยี่ยมช่วยป้องกันการกัดกร่อนไม่ให้พื้นผิวเสื่อมสภาพเร็ว ฟิล์มสีหนา ทาได้เรียบเนียน เสริมการยึดเกาะของสีทับหน้ากับพื้นผิวให้ทนทานดียิ่งขึ้น ช่วยให้การทาสีเคลือบเงาเรียบลื่น เงางามยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับทารองพื้นโลหะก่อนที่จะทาด้วยสีเคลือบเงา ซูเปอร์เซฟ

- ด้วยส่วนผสมไอร์ออนออกไซด์ ช่วยต้านทานการเกิดสนิมได้ดีเยี่ยม ป้องกันการกัดกร่อนพื้นผิวจากสภาวะอากาศที่รุนแรง

การใช้งาน เหมาะสำหรับทารองพื้นผิวโลหะเหล็กทั่วไป เช่น ราวเหล็ก ประตูเหล็ก ซี่กรงหน้าต่าง เครื่องจักรอาคารโรงงาน อื่น ๆ

คุณสมบัติของฟิล์มสี

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ประเภทสี	: ไอร์ออนออกไซด์แดง ผสมกับอัลขีดเรซิ่น
เฉดสี	: แดงอิฐ
ลักษณะฟิล์มสี	: กึ่งเงา - กึ่งด้าน
ความถ่วงจำเพาะ	: 1.56 - 1.63
ความหนืด (ที่อุณหภูมิ 25^0 ซ)	: 92 - 97 เครบยูนิต
เนื้อสี (โดยปริมาตร)	: 75 - 79 %

ข้อมูลการใช้งาน

วิธีการทา	: แปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น
ความหนาของฟิล์มสีเมื่อแห้ง	: 35 - 40 ไมคอน
การคลุมพื้นที่ (เนื้อที่ที่ทาได้)	: 40 - 45 ตารางเมตร / 1 แกลลอน / 1 เที่ยว
ระยะเวลาแห้ง (ที่อุณหภูมิ 30^0 ซ)	แห้งสัมผัสได้ : 20 - 30 นาที
	แห้งทาทับได้ : 4 - 6 ชั่วโมง
	แห้งใช้งานได้ : 6 - 8 ชั่วโมง

การผสมก่อนใช้งาน

ผสมทินเนอร์ อัตราส่วน 10 - 15% โดยปริมาตร (อัตราส่วนดังกล่าวเป็นอัตราโดยเฉลี่ย) การผสมทินเนอร์ให้ทำเมื่อต้องการปรับสภาพความข้นเหลวให้เหมาะสมกับการใช้งาน สภาพอุณหภูมิและความชื้น

การเตรียมพื้นผิว พื้นผิวที่ทาต้องแห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมัน ฝุ่น กำจัดสนิม หรือสะเก็ดสีเก่า ที่หลุดล่อนได้ออกจากพื้นผิวให้หมด

ระบบการทาสี

พื้นผิวโลหะ- ทารองพื้นด้วย สีรองพื้นแดงกันสนิม ซูเปอร์เซฟ SUPER SEF RED OXIDE PRIMER ผสมทินเนอร์ จำนวน 1 เที่ยว

การทาสีทับหน้า - ทาสีเคลือบเงา SUPER SEF HIGH GLOSS ENAMEL จำนวน 2 เที่ยว เว้นระยะสีที่ทาเที่ยวแรกให้แห้งสนิทเสียก่อนจึงทาทับเที่ยวต่อไป

การสงวนสิทธิ์ รายละเอียดที่ระบุไว้ข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลองและจัดทำขึ้นภายใต้สภาวะปกติ เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน บริษัทฯ จึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

เข้าดู CATALOG