

PRODUCT DATA FOR DECORATIVE SOLVENTBORNE COATING

กัปตัน สีน้ำมันอะคริลิกทองคำ AG123

สีน้ำมันอะคริลิกทองคำ

กัปตันสีน้ำมันอะคริลิกทองคำ AG123

คุณลักษณะ

เป็นสีประเภทอะคริลิก สูตรน้ำมันแห้งเร็ว ผสมผงทองพิเศษ ให้สีทองสุกเปล่งประกายเงางาม
ตั้งทองคำแท้ เนื้อเป็นประกาย ให้การยึดเกาะพื้นผิววัสดุได้ดีเยี่ยม เงางาม ทนแดด ทนฝน
ทนการขีดข่วน เนื้อสีสั่นไม่จับฝุ่น เนื้อสีมาก ทาได้พื้นที่มาก

การใช้งาน

สามารถใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน ใช้กับปูน เหล็ก ไม้ วัสดุผิวมัน (กระจก กระจกเงา)
ใช้ในการลงรักปิดทอง เช่น โบสถ์ ซุ้มฟ้า ใบระกา ทางหงส์ พระพุทธรูป ศาลเจ้า ศาลพระภูมิ มัสยิด
และเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ

ข้อมูลทางเทคนิค

• ชนิด	: สีเคลือบเงาอะคริลิก
• สี	: ทอง
• ความเงา	: เงา
• เนื้อสี (โดยปริมาตร)	: 49-53%
• ความถ่วงจำเพาะ	: 0.976-1.016
• ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีแห้ง	: 20-25 ไมครอน
• ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีเปียก	: 55-68 ไมครอน
• การปกคลุมพื้นที่ (ตามทฤษฎี)	: 35-40 ตารางเมตร ต่อ ยู.เอส.แกลลอน ต่อครั้ง
• ระยะเวลาแห้ง	: แห้งสัมผัสได้ 10-15 นาที
	: แห้งแข็ง 2-4 ชั่วโมง
	: แห้งทาทับได้ 2-4 ชั่วโมง

วิธีการใช้งาน

• อุปกรณ์	: ทาด้วยแปรง หรือเครื่องพ่น
• ทินเนอร์	: ทินเนอร์ผสมสีทองคำ สูตรน้ำมัน กัปตัน ซีที -74N
• การผสมก่อนใช้งาน	: ทา ผสมด้วยทินเนอร์ผสมสีทองคำ สูตรน้ำมัน กัปตัน ซีที -74N 10-30% โดยปริมาตร
	: พ่น ผสมด้วยทินเนอร์ผสมสีทองคำ สูตรน้ำมัน กัปตัน ซีที-74N 150% โดยปริมาตร

ระบบการทาสี

• การเตรียมพื้นผิว	: <u>พื้นผิวปูนเก่า</u> ขัดล้างสีเก่าที่เสื่อมสภาพและพื้นที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำออกให้หมด กรณีที่พื้นผิวมี เชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ควรทาด้วย - กัปตัน โมลด์ คิลเลอร์ แล้วทิ้งพื้นผิวให้แห้ง 2 วัน - ทาน้ำยารองพื้นปูนทับสีเก่า กัปตัน คอนแทค ไพรมเมอร์ จำนวน 1 เที่ยว *บริเวณแตกกร้าวน้อยกว่า 1 มม. และไม่แตกต่อเนื่องให้อุดโป๊ด้วย กัปตัน อะคริลิก ฟิลเลอร์ *บริเวณแตกกร้าวมากกว่า 1 มม. และไม่แตกต่อเนื่องให้อุดโป๊ด้วย กัปตัน อะคริลิก ซิลแลนท์ : <u>พื้นผิวปูนใหม่</u> ทิ้งพื้นผิวให้แห้งสนิท 1 เดือน ทำความสะอาดพื้นผิวให้สะอาด : <u>พื้นผิวไม้</u> ขัดล้างสีเก่าที่เสื่อมสภาพล้างทำความสะอาดให้แห้ง ใช้กระดาษทรายขัดผิวให้เรียบ และทำความสะอาดพื้นผิวให้สะอาด : <u>พื้นผิวเหล็ก</u> ขัดล้างสีเก่าและทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากสนิม ฝุ่นผงและคราบไขมัน
--------------------	---

บริษัท กัปตัน โค้ทติ้ง จำกัด

สำนักงาน: 31/2 หมู่ 3 ถนนเทพรัตน กม.23 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทร 02-335-5555 แฟกซ์ 02-312-8913-4
โรงงาน: 906 หมู่ 15 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทร. 02-706-1792-7 แฟกซ์ 02-706-1791
www.captaincoating.com

ข้อมูลทางวิชาการ

- การทารองพื้น : พื้นผิวโลหะ ปูนและไม้ รองพื้นด้วยสีรองพื้นอะคริลิก AP444 (สีเหลือง) จำนวน 1-2 เที่ยว
- การทาพื้นหน้า : ทาหรือพ่นสีทับหน้าด้วย สีน้ำมันอะคริลิกทองคำ AG123 จำนวน 2-3 เที่ยว
- : กรณีต้องการเพิ่มความเงางามและความทนทานสามารถเคลือบด้วย ก๊ปตัน สีน้ำมันอะคริลิกเคลือบใสเงา เบอร์ AL33 จำนวน 1-2 เที่ยว

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ใน
ภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวน
สิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ทบทวนครั้งที่ 2

: 05/2561



บริษัท กัปตัน โค้ทติ้ง จำกัด

สำนักงาน: 31/2 หมู่ 3 ถนนเทพรัตน กม.23 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทร 02-335-5555 แฟกซ์ 02-312-8913-4
โรงงาน: 906 หมู่ 15 อ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทร. 02-706-1792-7 แฟกซ์ 02-706-1791

www.captaincoating.com