



ข้อมูลทางวิชาการ

สีน้าอะคริลิกทาฝ้า เดลเทค สำหรับภายใน

ทั่วไป	เป็นสีน้าอะคริลิก ชนิดด้าน ผสมผงสีคุณภาพสูง ไม่ซีดจาง ฟิล์มยืดเกาะดีเยี่ยม ปกปิดพื้นผิวได้ดี ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว เหมาะสำหรับทาฝ้าเพดาน ลดการ สะท้อนของแสง ให้ผนังเรียบเนียนไม่เป็นคลื่น	
คุณลักษณะจำเพาะ	ประเภทของสี	ขาว, ควันบุหรี่
	เฉดสี	เลือกได้จากแคตตาล็อก
	ลักษณะฟิล์มสี	ด้าน
	การปกคลุมพื้นผิว	30 - 35 ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว
	ระยะเวลาแห้ง	
	แห้งผิว	20 - 30 นาที
	แห้งแข็งและทาทับได้	2 ชั่วโมง
	ความถ่วงจำเพาะ	1.40 - 1.45
	วิธีใช้	ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้งหรือพ่น
	การผสมก่อนใช้งาน	ผสมน้ำ 10-15 % โดยปริมาตรด้วยน้ำสะอาด
การเตรียมพื้นผิว		
พื้นผิวปูนใหม่		
ทำความสะอาดฝ้า เพดาน ให้ปราศจากเศษฝุ่น ผง เศษซีเมนต์ และคราบไขมัน		
พื้นผิวปูนเก่า		
ควรทำความสะอาดและทาสีรองพื้นปูนเก่า		
ข้อแนะนำการทาสี		
พื้นผิวปูนใหม่		
ให้ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันด่างเดลเทค 1 เที่ยว แล้วทาทับหน้า ด้วยสีน้าอะคริลิกเดลเทค สำหรับทาฝ้าเพดาน ชนิดด้าน จำนวน 2 เที่ยว		
พื้นผิวปูนเก่า		
ให้ทาสีรองพื้นปูนเก่าเดลเทค 1 เที่ยว แล้วทาทับหน้าด้วยสีน้าอะคริลิกเดลเทค สำหรับทาฝ้าเพดาน ชนิดด้าน จำนวน 2 เที่ยว		
มาตรฐานอ้างอิง	มอก.272-2549	