

คุณสมบัติ

นิปปอน แอลคีด ทินเนอร์ ตัวทำละลายหรือเจือจางสำหรับสีอะครีลิกและสีเคลือบแอลคีด ผลิตจากตัว
ละลายอินทรีย์ เพื่อให้มีความเหลว เหมาะสมต่อการทำงานสีมากยิ่งขึ้น ทำให้ได้ฟิล์มสีที่เรียบเนียน
สวยงาม

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ประเภทสี	ตัวทำละลายอินทรีย์
ฟิล์มสี	-
เจดสี	ใส
ขนาดบรรจุ	1 ลิตร / 1 แกลลอน / 15 ลิตร / 16 ลิตร / 130 กิโลกรัม

ข้อมูลทางเทคนิค

ความตึงผิวเฉพาะ	0.77-0.80
ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยได้	<780 กรัม ต่อ ลิตร

มาตรฐานอ้างอิง

-

ข้อมูลการใช้งาน

ตัวเจือจาง	นิปปอน แอลคีด ทินเนอร์
การเจือจาง (%)	สัดส่วนการผสมกับสีน้ำมันแอลคีดขึ้นกับผลิตภัณฑ์

ระบบสี

ทินเนอร์	ใช้ในการผสมกับสีอะครีลิก หรือสีเคลือบแอลคีด เพื่อการเจือจาง หรือ ทำละลายตัวสีให้ข้นหนืดลดลง ให้สะดวกต่อการทำงานสีมากยิ่งขึ้น
ข้อแนะนำเพิ่มเติม	ควรใช้ทินเนอร์ตามที่ผู้ผลิตแนะนำ เนื่องจากการใช้ทินเนอร์ผิดประเภทอาจทำให้คุณสมบัติของฟิล์ม สีเปลี่ยนแปลงไป เช่น ความเงา ความทนทาน การแห้งตัว เป็นต้น

การเก็บรักษา

สภาวะการเก็บรักษา	จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิทให้แน่นตลอดเวลา ไม่แนะนำให้วางผลิตภัณฑ์ไว้ กลางแจ้ง หรือสัมผัสกับแดดโดยตรง หากต้องวางเพื่อรอเคลื่อนย้ายหรือขนส่ง ต้องแยกเก็บ ผลิตภัณฑ์ออกจากบริเวณอื่นด้วยระยะทางที่เหมาะสม และควรแยกเก็บสีน้ำมันและทินเนอร์ซึ่งเป็น สารไวไฟออกจากสารประเภทอื่น ๆ
อายุผลิตภัณฑ์ (ที่อุณหภูมิ 25-30 °C)	36 เดือน

ข้อมูลความปลอดภัย

ข้อควรระวังติดไว้บนภาชนะที่บรรจุ การทำงานสีควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเท หลีกเลี่ยงการเกิด
ประกายไฟ การเชื่อม และการสูบบุหรี่ในระหว่างการเคลือบสี พยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้สีสัมผัสกับผิวหนัง
หรือสูดดม ถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที หากสีเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาด
ทันทีและรีบไปพบแพทย์ รายละเอียดอื่น ๆ ด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ใน
เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

การสงวนสิทธิ์

รายละเอียดข้างต้นนี้ได้มาจากการทดลองและประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะ
แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น **บริษัทขอสงวน
สิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมีแจ้งล่วงหน้า**

หมายเหตุ

ค่าตัวเลขต่าง ๆ เหล่านี้เป็นเพียงค่าเฉลี่ยสำหรับอ้างอิงเท่านั้น ขึ้นกับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ